



Kamera z komunikacją GSM

EYE - 02

Podglądaj
kiedy chcesz
i skąd chcesz



- Bezprzewodowa, kolorowa kamera, dzień/noc
- Wbudowany zestaw czujek
- Wbudowany moduł GPS/GPRS/EDGE
- Logowanie nawet 20 bezprzewodowych urządzeń JABLOTRON serii OASiS
- Funkcja podcentrali alarmowej - logowanie EYE-02 do innego systemu JABLOTRON serii OASiS



Przełącz kamerę
w system alarmowy

Kamera pełna niespodzianek

Bezprzewodowa, kolorowa kamera do pracy w dzień i w nocy (podświetlenie IR)

Wbudowany komunikator GSM/GPRS/EDGE

Zaimplementowany zestaw czujek - wykrywanie ruchu, zmiany temperatury, hałasu, zbitcia szkła, i ruchu w obrazie

Możliwość logowania do kamery bezprzewodowych urządzeń JABLOTRON pozwala na budowę bezprzewodowego systemu alarmowego z kamerą w roli centrali alarmowej

Możliwość zalogowania kamery jako podcentrali w systemie JABLOTRON OASIS

Doskonałe, mobilne rozwiązanie - małe wymiary i waga

Powiadomienie na tel. komórkowy (SMS, MMS, dzwonek) oraz e-mail

Zdalny podgląd i konfiguracja kamery poprzez stronę www.jablotool.com

Lokalny podgląd i konfiguracja poprzez użycie kabla USB i oprogramowania jablotool

Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz obiektu

Dowiedz się więcej na: www.eye-02.jablotron.pl

Budowa kamery



GSM/GPRS/EDGE



Zdalny dostęp



**Logowanie nawet 20 urządzeń bezprzewodowych
serii OASiS**

**Współpraca z systemem
alarmowym serii OASiS**

Zawsze pod kontrolą

Kamera poinformuje Cię o sytuacji alarmowej poprzez wysłanie wiadomości: E-mail, SMS, MMS lub/oraz poprzez połączenie telefoniczne.

Zdalny dostęp do kamery poprzez telefon komórkowy oraz stronę internetową www.jablotool.com umożliwi Ci podgląd / podsłuch w każdej chwili z każdego miejsca, w którym się znajdujesz.

EYE-02 może również pełnić funkcję centrali alarmowej z wbudowanym komunikatorem GSM. Możesz zalogować do niej bezprzewodowe czujki ruchu, otwarcia, pożarowe, gazu, zalania oraz syreny i sterowniki systemu JABLOTRON - serii OASiS.

Kamera pozwoli Ci sterować dowolnym urządzeniem elektrycznym (np. brama garażowa, oświetlenie) poprzez współpracę z bezprzewodowymi odbiornikami JABLOTRON.

W razie włamania, pożaru, zalania lub innych zdarzeń alarmowych kamera ostrzeże Cię o zagrożeniu (SMS, MMS, e-mail, połączenie telefoniczne)
Poinformuje Cię również o słabej baterii w urządzeniach do niej zalogowanych.

Powiadamianie i zdalny dostęp:

Raportowanie zdarzeń na:

- E-mail,
- Telefon - SMS, MMS, połączenie telefoniczne (dzwonek),

Zdalny dostęp do kamery poprzez telefon komórkowy oraz stronę internetową www.jablotool.com.



Dane techniczne:

Wewnętrzne czujki alarmowe	akustyczna, zbita szkła, PIR, wibracyjna, ruchu w obrazie
Pamięć	karta micro SD 1GB w komplecie, możliwość rozszerzenia max. do 4GB
Format zdjęć	JPEG, EXIF 2.2
Rozdzielczość obrazu	VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA (160x120)
Format wideo	MJPEG
Obiektyw	AB29, kąt 95°, opcjonalnie AB20 (138°), Długi AB46 (58°)
Podświetlenie IR	6x Infra LED, 6x 100mW, zakres światła 850nm, kąt świecenia 80°
MMS	MMS wersja 1.2 over WAP 2.0
Temperatura pracy	Od -20 do +55°C; 25 do 75% wilgotność
Zasilacz AC	100 - 240V AC, 50 do 60Hz, 5V/2 A DC
Bateria	Bateria Li-Ion 1300mAh
GSM	850/900/1800/1900 MHz
Antena GSM	Zewnętrzna antena GSM +2.5 dB, SMA konektor
Transmisja danych	EDGE klasa 10, GPRS klasa 10: max 85.6 kbps, CS1, CS2, CS3 i CS4
Monitorowanie audio	Wbudowany wysokiej czułości mikrofon kierunkowy z przetwarzaniem DSP
Łączność z PC	Port USB 2.0
Wymiary	Obudowa kamery 155x75x55 mm, 300g; pudełko 300x215x75 mm, 950g

Zawartość opakowania:



www.ey-02.jablotron.pl